

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Abdichtung von Fugen bei Bauwerken mit Fensterfolien.

Pos. **Untergrundvorbereitung**
Fugenoberflächen mechanisch reinigen. Der Untergrund muss staubfrei, trocken sowie frei von losen Teilen, Ölen, Fetten und sonstigen Verunreinigungen sein, die als Trennmittel wirken.

.....lfm. EP € GP €

Pos. **Abdichtung**
Liefern und Einbauen einer elastischen Fensterfolie für innen und alubeschichtet z.B. pinta fenband i alu.
Ein- oder wechselseitig selbstklebend, und geprüft nach Richtlinien der Qualitätssicherungsnormen DIN EN 41083.
Die Fensterfolie ist verträglich mit allen gängigen Baustoffen.

Die Folie hat folgende Eigenschaften aufzuweisen:

- frei von Weichmachern, Schwermetallen, Chlor, Bitumen, Fasern, FCKW, Formaldehyd, PCB sowie Emissionen
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- Dampfdiffusionsdicht

Die Fensterfolie ist auf Rollen anzuliefern.

Folienabmessung: mm Breite: mm

Beispiel Hersteller:
pinta abdichtung GmbH

Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

.....lfm. EP € GP €