

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Abdichtung von Fugen bei Bauwerken mit Fensterfolien.

Pos. **Untergrundvorbehandlung**
Fugenoberflächen mechanisch reinigen. Der Untergrund muss staubfrei, trocken sowie frei von losen Teilen, Ölen, Fetten und sonstigen Verunreinigungen sein, die als Trennmittel wirken.

.....lfm. EP € GP €

Pos. **Abdichtung**
Liefern und Einbauen einer elastischen feuchtevariablen Fensterfolie für innen und außen z.B. pinta fenband vario.
Einseitig selbstklebend, und geprüft nach Richtlinien der Qualitätssicherungsnormen DIN EN 41083.
Die Fensterfolie ist verträglich mit allen gängigen Baustoffen.

Die Folie hat folgende Eigenschaften aufzuweisen:

- frei von Weichmachern, Schwermetallen, Chlor, Bitumen, Fasern, FCKW, Formaldehyd, PCB sowie Emissionen
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- Dampfdiffusionsoffen/ hemmend

Die Fensterfolie ist auf Rollen anzuliefern.

Folienabmessung: mm Breite: mm

Beispiel Hersteller:
pinta abdichtung GmbH

Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

.....lfm. EP € GP €